E-DISPLAY.CH
DIGITAL SIGNAGE SOLUTIONS



2 JAHRE Garantie

LED POSTER VIII

mit 1.25 / 1.56 oder 1.875 PixelPitch

Das Poster VIII ist ein intelligentes LED-Display, das speziell für moderne Werbung und digitale Beschilderung entwickelt wurde. Mit fortschrittlicher Cloud-Fernsteuerung über iOS-, Android- und Windows-Geräte ermöglicht es eine mühelose Verwaltung von Display-Gruppen und Fernüberwachung.

Poster VIII vereint Flexibilität, leistungsstarke visuelle Darstellung und intelligente Technologie – die ideale Lösung für alle Räume, die wirkungsvolle digitale Displays benötigen.

Highlights

Auflösung
Die LED POSTER gibts mit 3 verschiedenen LED Auflösungen. 1.25, 1.56 und 1.875 PixelPitch.
6 LED POSTER mit 1.875 PP ergeben eine Screen resolution von 1920x1080px.

Anschlüsse
Das LED POSTER VIII verfügt über 4 Anschlusse, USB, HDMI, LAN, Audio und kann via WLAN angesteuert werden.

Helligkeit
max. 600 nit mit intelligenter Helligkeitsregelung (verbessert den visuellen Effekt des Bildes und spart Energie und Strom)

Intelligente Steuerung – jederzeit und überal
Mit dem cloudbasierten Fernsteuerungssystem lassen sich mehrere LED-Poster zentral verwalten und in Echtzeit überwachen – ganz bequem über iOS-, Android- oder Windows-Geräte. Inhalte können flexibel und ortsunabhängig auf die Displays hochgeladen werden – für maximale Effizienz und Aktualität Ihrer digitalen Kommunikation.Betriebssysteme: Android, Linux oder Windows.

Alternativ kann unser sklera Digital Signage Player am HDMI Eingang angeschlossen werden und das /die LED POSTER können professionel via CMS bespielt werden.

Masse
Ohne Bodenplatte: 615 x 2115 x 40 mm (BxHxT)
Mit Bodenplatte: 615 x 2120 x 550 mm (BxHxT)

E-DISPLAY.CH GmbH
Bertilswilstrasse 26 CH-6023 Rothenburg T +41 41 244 70 30 office@e-display.ch www.e-display.ch

Spezifikationen

	VIII 012	VIII 015	VIII 018
Pixel pitch (mm)	1.25	1.56	1.875
LED type	SMD 3 in 1		
Screen resolution (W x H)	480 x 1,620	384 x 1,296	320 x 1,080
Active screen size (WxHxD, mm)	600 x 2,025 x 35		
Overall size (WxHxD, mm)	615 x 2,115 x 40		
Cabinet size (WxHxD, mm)	600 x 337.5 x 29 (27“)		
Cabinet Resolution (WxH)	480 x 270	384 x 216	320 x 180
Net.weight estimate*	39 kg/set		
Cabinet material	Die-casting aluminum		
Maintenance	Front		
IP Rating	Front IP40 / Rear IP30		
Driving Method	1/45	1/54	1/60
Brightness (cd/m2)	600	600	600**
Contrast ratio	5,000:1		
Refresh rate	≤ 3,840 Hz		
Color processing	16 bits		
Viewing angle (H/V)	160° / 140°		
Color temperature (K)	3,000-9,500		
Dimming Level	256		
Max./Avg. power consumption (per m2)	580 W / 174 W	570 W / 171 W	550 W / 165 W
Power supply	AC100-240V, 50/60 Hz		
Operating temperature	-20°C to 40°C		
Operating humidity	10 to 80 %		
Led lifetime	100,000 hrs		
Control interface	HDMI x 1, USB2.0 x 2, AUX x 1		
Operating equipment	Phone, iPad, PC		
Certificates	CE; ETL; FCC Class A; RoHS		

* Please note that the value is currently estimated and may be subject to change.
** Optional - 1,000 cd/m2

